

COFEM KMAY

hagyományos zónaillesztő modul



Intelligens címezhető bemeneti modul 2 db hagyományos zóna illesztésére, beépített izolátorral.

A KMAY modul segítségével hagyományos érzékelőket és/vagy kézi jelzésadókat illeszthetünk a címzett intelligens COFEM rendszerünkbe.

A „Zona C” csatlakozóra maximum 10 db hagyományos COFEM kézi jelzésadó (PUCAR) köthető.

A „Zona D” csatlakozóra maximum 20 db hagyományos COFEM hőérzékelő (A30XT, A30XV) vagy 15 db hagyományos COFEM optikai füstérzékelő (A30XH, A30XHS) köthető.

Mindkét zóna egy-egy kondenzátorral felügyelt (10 μ F; 63V), ebből fakadóan szakadás, rövidzár, érzékelő riasztás és kézi jelzésadó riasztás állapotok megkülönböztetettek a zónákon.

A modul rendelkezik egy másodkijelző kimenettel, ami bármelyik zóna riasztási állapotba kerülésekor aktiválódik. A modul LED-del jelzi az állapotait, a bal oldali átlátszó, vörösen villogó LED jelzi a kommunikációt a központ felé. Ugyanezen LED folyamatos világításával jelzi valamely zónája riasztási állapotát.

A KMAY modul nem igényel segéd tápot; huroktáplált eszköz.

COFEM-től eltérő hagyományos eszközök használata esetén a működés nem garantált! Mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

Technikai jellemzők:

Tápellátás	24-35 V, a polaritás számít!
Nyugalmi áramfelvétel	1 mA
Beépített izolátor	Igen
Zónafeszültség	20 V
Riasztás jelzése	LED
Másodkijelző kimenet	Igen
Páratartalom	20-95% relatív páratartalom
Hőmérséklet	-10 – 50 °C
Tanúsítvány	EN54-18 szerint (Teljesítménynyilatkozat száma: 0099/CPR/A74/0087)
IP védetség	IP30
Kiterjedés	140,5 x 73 x 48 mm