

Milyen olvasót választhatok a Kantech rendszerhez?



Az öt olvasótípus közül biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő olvasót. Időjárásálló, kompakt és vandálbiztos kialakítás lehetővé teszi a kültéri és beltéri alkalmazást egyaránt.

Főbb tulajdonságok

- XSF(eXtended Secure Format) vagy W26 formátum
- Több, mint 300m kábelezési távolság, árnyékolatlan kábellel
- Gyors csatlakoztatás (P225 és P325)
- Kültéri és beltéri alkalmazás
- Beépített piezo
- Kétszínű LED
- Beépített billentyűzet a KP olvasóknál

Könnyű telepítés

Az IoProx olvasók kis méretük miatt könnyen telepíthetőek, ami történhet fa ajtóra, gipszkartonra, betonra vagy akár forgóvilárra is.

12 gombos integrált billentyűzet

A beépített billentyűzetek 8 bites standard elven működnek. Egyaránt használható élesítésre, hatástalanításra és PIN kód bevitelére.

Árnyékolatlan kábel

Az ioProx olvasókat árnyékolatlan kábellel több, mint 300m távolságra vihetjük el a vezérlőtől.

XSF biztonság

XSF(eXtended Secure Format) olvasók csak a Kantech szoftverrel kompatibilis, 4 milliárd egyedi kódú hozzáférést tud biztosítani. A Kantech XSF formátumú kártyái növelik a rendszer biztonságát és kiszűrik a kártya duplikációt.



Technikai jellemzők

Olvasó típusok	P225/P225KP	P325/P325KP	P600
Olvasási távolság	16,5 cm	20,5 cm	75 cm
Tápfeszültség	4,5-14V _{DC}	4,5-14V _{DC}	12-28V _{DC}
Áramfelvétel	45mA	45mA	1A
Méret (mm)	114,3 x 44,5 x 21,3	115,6 x 71,5 x 21,3	285 x 285 x 31,5
Szín	Fekete	Fekete	Fekete
Átviteli frekvencia	125 kHz	125 kHz	125 kHz
Zümmer	Beépített	Beépített	Beépített
Formátum	XSF vagy W26	XSF vagy W26	XSF vagy W26
Max. távolság a vezérlőtől			
5V _{DC}	137m	150m	-
12V _{DC}	300m	300m	150m
28V _{DC}	-	-	300m
Braille billentyűzet	P225KP	P325KP	-
Minősítés	MABISZ, CE	MABISZ, CE	MABISZ, CE

ioProx olvasó típusok



P600 nagy távolságú olvasó max. 75cm



P225XSF olvasó max 16,5cm



P325XSF olvasó max. 20,5cm



P225KP-XSF olvasó, integrált billentyűzettel max. 16,5cm



P325KP-XSF olvasó, integrált billentyűzettel max. 20,5cm

