



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### Declaration of performance

DoP/AWOZ-P/2015/1

1. A termék egyedi azonosító kódja:

*Unique identification code of the product-type:*

PULSAR tűzálló kötődobozok E30, E60 és E90 tűzállósággal  
(DIN 4102-12:1998 (MSZE 24102:2011) szerint): AWOZ és AWOP típusok a következő variációkban: AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-1255,  
AWOZ-12551A, AWOZ-225P, AWOZ-2255, AWOP-225PR, AWOP-2255R,  
AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-4255R, AWOP-625PP, AWOP-925PP,  
AWOP-960PP

Fire-resistant junction box of PULSAR type AWOZ and AWOP  
in the following variations: AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-1255,  
AWOZ-12551A, AWOZ-225P, AWOZ-2255, AWOP-225PR, AWOP-2255R,  
AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-4255R, AWOP-625PP, AWOP-925PP,  
AWOP-960PP with fire resistance class E30, E60 and E90  
(acc. to DIN 4102-12:1998)

2. A termék felhasználási területe:

*The intended use of the product:*

**Tűzjelző berendezések**  
**Fire safety**

3. Gyártó:

*Manufacturer:*

**PULSAR K. Bogusz Sp.j.**  
**Siedlec 150**  
**32-744 Łapczyca, PL**

4. Meghatalmazott képviselő:

*Authorised representative:*

**Nem vonatkozó rész.**  
**Not applicable**

5. Értékelési rendszer:

*System of assessment and verification of constancy of performance:*

**1. rendszer**  
**System 1**

6a. Harmonizált szabvány:

*Harmonized standard:*

**CNBOP-PIB minősítő szervezet által kiállított AT-0601-0422/2014 számú**  
**Technikai Minősítés, 2014.08.21. dátummal, 2. kiadás**  
**CNBOP-PIB Technical Approval No AT-0601-0422/2014**  
**Edition 2 dated 21.08.2014**

Minősítő szervezet:

*Notified body:*

**CNBOP-PIB szám: 1438**  
**CNBOP-PIB No 1438**

**CNBOP-PIB:**

**Megfelelőségi azonosítószám 2966/2014**  
**Notified body CNBOP-PIB issued:**  
**Certificate of accordance No. 2966/2014**

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Declared performance:

Technikai adatok	AWOZ-125P	AWOZ-125P1A	AWOZ-125S
Feszültség <i>Voltage</i>	125V AC max		
Terhelés <i>Load current</i>	0,375 A	1 A	0,375 A
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10 mm		
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm <sup>2</sup>		
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20		
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színek RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>		
Méretetek <i>Dimensions</i>	154x80x30 mm		120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,4kg/0,43kg		0,38kg/0,41kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>		

Technikai adatok Specifications	AWOZ-125S1A	AWOZ-225P	AWOZ-225S
Feszültség <i>Voltage</i>	125V AC max		
Terhelés <i>Load current</i>	1 A	2 x 0,375 A	
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm		
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm <sup>2</sup>		
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20		
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színek RAL 3001		
Méretetek <i>Dimensions</i>	120x120x37 mm	122x142x30 mm	120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,38kg/0,41kg	0,57kg/0,60kg	0,42kg/0,45kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 kábeltípus-függő <i>Depends on cable type</i>		

Technikai adatok Specifications	AWOP-225PR	AWOP-225SR	AWOP-325PR	AWOP-425SR
Feszültség <i>Voltage</i>	450V AC max			
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm			
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm <sup>2</sup>			
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20			
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színek RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>			
Méretetek <i>Dimensions</i>	154x80x30 mm	120x120x37 mm	190x80x30 mm	120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		136mmΦ5,5mm	100mmΦ5,5mm

Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,57kg/0,60kg	0,42kg/0,45kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>	

Technikai adatok <i>Specifications</i>	AWOP-360PR	AWOP-625PP	AWOP-925PP	AWOP-960PP
Feszültség <i>Voltage</i>	450V AC max			
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm			
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 13mm <sup>2</sup>	Max. 2,5mm <sup>2</sup>		Max. 6mm <sup>2</sup>
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20			
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színkód RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>			
Méretetek <i>Dimensions</i>	204x100x30 mm	154x80x30 mm	190x80x30 mm	204x100x30 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	141mmØ5,5mm	100mmØ5,5mm	136mmØ5,5mm	141mmØ5,5mm
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,42kg/0,45kg	0,36kg/0,39kg	0,47kg/0,5kg	0,59kg/0,62kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>			

8. Műszaki dokumentáció:

*Suitable technical documentation:*

**CNBOP-PIB által 2014.08-21-én kiadott, AT-0601-0422/2014 számú, 2. kiadású**

**Technikai dokumentáció a Fires, s.r.o. által, 2014**

**FIRES-FR-012-14-AUNE, 2014.01.28. dátummal (2014.01.28) készített anyag a nevezett termékkel kapcsolatban.**

**No AT-0601-0422/2014 edition 2 dated 21.08.2014**

**issued by CNBOP-PIB Technical Approval Department**

**Technical documentation related to the product from 2014**

**FIRES-FR-012-14-AUNE dated 28.01.2014 prepared by Fires, s.r.o.**

A fent nevezett termék teljesítménye megegyezik a meghatározott teljesítményi feltételeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011. számú (EU) rendeletnek megfelelően, a fenti gyártó kizárólagos felelősségében lett kiállítva.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Siedlec 2016-04-08

Dátum  
*Data of issue*

**PULSAR sp. j.**  
własność  
*Krzysztof Bogusz*  
Tulajdonos  
*Owner*